

# *Infos zur Handhabung*

**Nr. 3 Valoriani Hobby 120** fest montiert auf  
PKW-Anhänger



**Gesamtgewicht: ca. 1.250 kg**

## Anhänger mit Pizzaofen platzieren:

- Stützräder v. Anhänger runterlassen und Bremse feststellen
- Spanngurt lösen
- Rauchrohrabdeckung/Hut (in separater Kiste) aufstecken

## Befeuuerung:

- Feuerschale einlegen, dass keine Glut auf die Backfläche kommt
- 1,5 Stunden vorher etwa 6 kg trockenes Holz auf einer Seite im Ofen anzünden (Flammen sollten in der Hälfte der Kuppel schlagen) und auf ca. 350°C ± 20°C anheizen, bis die Kuppel innen hell ist (Abbrand)
- Wenn Temperatur erreicht ist, alle 15-20 Minuten etwa 1-2 Holzscheite nachlegen, um Temperatur zu halten
- Holzverbrauch liegt bei Temperatur von ca. 300°C bei ca. 4 kg/Stunde

## Pizza, Flammkuchen oder Brot backen:

- Pizza nach Wunsch belegen, 6 - 7 Stück (Ø 28-30 cm) passen in den Ofen, Stundenleistung ca. 60-80 Stück, Backzeit ca. 2 - 3 Minuten bei 350°C (zwischendurch heben/drehen)
- Ideale Temperatur liegt für Pizza bei ca. 300°C - max. 350°C, Backzeit bei 350°C ca. 1,5 Minuten (zwischendurch heben/drehen)
- Brot wird je nach Art und Anzahl in der Regel bei ca. 300°C - max. 320°C gebacken
- Mit dem Pizzaschaufel können Pizza, Brot oder Bleche direkt in den Ofen eingebracht werden.

## Reinigung:

- Asche- und Glutreste mit dem Messingbesen entfernen
- Bleche, Ofen und Zubehörteile säubern und in den Ofen legen

**!!! Kein Wasser oder Reinigungsmittel für die Schamotteplatten verwenden !!!**

## Wichtige Hinweise:

- Bitte beachten, dass die Temperatur im Rauchgas ca. 50°C - 70°C höher ist als die Strahlungswärme im Ofen.
- Der Ofen wird seitlich max. 50°C warm
- Die Tür/Klappe wird zum Pizzabacken nicht benötigt, der Ofen bleibt offen stehen. Lediglich zum Brotbacken und am Ende der Veranstaltung zum Senken der Temperatur Tür/Klappe einsetzen

## Vorbereiten für Rücktransport:

- Ofen sollte ausgekühlt sein!
- Zubehörteile auf Vollständigkeit prüfen (siehe „Liste Zubehör“) und sicher verstauen
- Ofen mit 2 Spanngurte auf dem Anhänger befestigen/sichern
- Für das Fahren mit dem Anhänger bitte folgendes beachten:
  - Rauchrohrabdeckung/Hut entfernen
  - richtige Verbindung Anhänger <-> Fahrzeug sicherstellen
  - Stützräder müssen oben sein

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und  
guten Appetit!**